



A

■特點:

- 時間計時範圍廣泛，可設定時、分、秒
- 可設定正計時或倒計時，依客戶需求，自行設定

■選用型號規格: T48 - 5CS 代碼1 代碼2

碼1 控制輸出		碼2 工作電源	
N	延時動作1轉換 Time limit 1SPDT	A	AC/DC100~240V
2	延時動作2轉換 Time limit 2SPDT		
3	瞬時延時 Instantaneous		

■規格特性:

型號 Model		T48-5CSN	T48-5CS2	T48-5CS3
顯示方式 Indicators		8 毫米 LED 顯示 8mm numeric display		
電源電壓 Supply voltage		AC/DC 100~240V		
工作電壓範圍 Operating voltage		額定電壓 85~110% 85% to 110% of rated supply voltage		
電源消耗功率 Power consumption		≤ 5W		
輸出控制 Control output	延時動作 Time limit	SPDT*1	SPDT*2	SPDT*1
	瞬間動作 Instantaneous			SPDT*1
	最大輸出容量 Output Max.Load	5A , 250VAC(p.f.=1)		
	最小輸出容量 Output Min.Load	10mA , 5 VDC		
輸入方法 Input method	復位輸入 Reset input	(無電壓輸入) no-voltage input 短路時阻抗 < 1kΩ Impedance at short-circuit:max. 1kΩ 開路最小阻抗 > 100kΩ Impedance at open:min. 100kΩ 短路殘留電壓 : 0.5V(實際1V) Iresidual voltage at short-circuit:max. 0.5V		
	暫停輸入 Gate input			
重複誤差 Repeat accuracy		±0.3%, ±0.05sec 包括電壓和溫度變化(includes variation due to voltage and temperature changes)		
設定誤差 Setting accuracy		±0.5%, ±0.05sec		
復位方法 Resetting system		關電源 power-off		
復位時間 Resetting time		最大時間 0.1 sec 0.1 sec max		
連接方式 Connections		8 腳圓插頭 8-pin round socket 8P 腳座(P3G08)		
安裝方式 Mounting		表面安裝，鋁軌安裝 track,surface		
工作環境溫度 Operating ambient temperature		-10°C to 55°C		
工作環境溼度 Ambient humidity Operating		35 to 85%RH		